



Excenterschuurmachine

EVA 150 E

De EVA 150E: kracht en zekerheid

Made in Germany

Laag trillingsniveau - aangenaam werken



De EVA 150 E is uitermate geschikt voor langdurige inzet. De ingebouwde vibratie-absorbtie tussen handvat en machine verhindert de overdracht van trillingen op de gebruiker. Daarmee wordt uw gezondheid beschermd en kunt u aangenaam werken.

Stofarm schuren - schone werkplek



Veel afzuigkanalen en een actieve stofafzuiging waarborgen een effectieve stofafvoer. Dankzij de ingebouwde hoogrenderende afzuigturbine kunt u met de EVA 150 E zelfs zonder stofzuiger effectief en stofarm werken.

Grote afname - excellente oppervlakken



De EVA 150 E levert een toerental dat 20 procent hoger ligt dan bij andere excenterschuurmachines. Dat merkt u meteen aan de afname. Uw voordeel: bij een gelijk oppervlakte resultaat bent u met de EVA 150 E 20% sneller klaar. Dat tikt merkbaar aan.

Hoog toerental, vibratiearm en robuust tot in de kleine details: de EVA 150 E is de excenterschuurmachine voor een grote afname, een schone werkplek en de beste resultaten.



De EVA 150 E: goed voor u - goed voor het resultaat

Fijn schuren / lak tussenschuren



Met zijn schuuruitslag van 3 mm is de EVA 150 E/3 bijzonder geschikt voor fijn schuren en lak tussenschuren.

Afneembaar extra handvat

Dankzij het ergonomisch gevormde extra handvat laat de EVA 150 E zich ook met twee handen optimaal geleiden. Is het extra handvat niet nodig, dan is het in een handomdraai te verwijderen.

Softgrip

Dankzij de softgrip op de handvaten heeft u bij iedere werkhouding optimaal controle over de EVA 150 E. Bovendien zorgt de softgrip voor een aangenaam „gripgevoel“.



Kantenbescherming

De instelbare kantenbescherming, die in de standaard leveringsomvang zit inbegrepen, verhindert zowel beschadigingen aan het werkstuk als slijtage van de rand van de schuurzool.



Abranet®

Abranet® zet de nieuwe standaard voor schuurpapier. De ca. 24.000 gaatjes in de schuurplaat maken een optimale stofafzuiging mogelijk, wat de belangrijkste voorwaarde voor stofarm schuren is. Daarmee houdt u uw werkplek schoon. Bovendien heeft Abranet een bijzonder hoge standtijd.

De door MAFELL ontwikkelde EVA 150 E blinkt uit door de aangenaam rustige loop en de excellente hanteerbaarheid. Daarmee bereikt u bij alle houtsoorten en plaatmaterialen, maar ook bij lak, verf en gipsstucwerk een excellente oppervlakte kwaliteit.

Gekromde oppervlakken



De zachte tussenzool maakt het mogelijk om ook op concave en convexe oppervlakken de beste schuurresultaten te behalen. Deze zachte schuimzool vlakkt ongelijkheden uit en zorgt voor gelijkmatige schuurresultaten.



Uitstekende zelfafzuiging

De krachtige zelfafzuiging, gecombineerd met de vele afzuigkanalen in de schuurzool, maken stofarm en trefzeker werken mogelijk. Het schuurmiddel loopt minder snel dicht waardoor u minder schuurmiddelen verbruikt. Zo boekt u in meer dan een opzicht betere resultaten.



Grof schuren

De EVA 150 E/5 is de juiste keuze voor grof schuren. De schuuruitslag van 5mm en de 12.000 toeren per minuut maken het voor u mogelijk om u topprestaties te leveren.

Technische gegevens en toebehoren



EVA 150 E / 3



EVA 150 E / 5

Technische gegevens

Schuurvlak	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Schuurbeweging	3 mm	5 mm
Toerental onbelast	6.000 – 12.000 1/min	6.000 – 12.000 1/min
Opgenomen vermogen	350 W	350 W
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg
Hoogte	180 mm	180 mm
Trillingsemissie	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²

Bestel nummer

917701

917710

Leveringsomvang

EVA 150 E/3 in T-MAX

- 1 Universele filter zak UFB-1
- 1 Set Abranet® schuurnet:
 - 1 x HD P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 150 / P 180 / P 240 / P 320
- 1 Schuurzool zacht
- 1 Bescherm tussenlaag EVA-SA
- 1 Extra handvat
- 1 Kantenbescherming
- 1 Zeskantstiftsleutel 5 mm
- 1 Aansluitkabel 4 m

EVA 150 E/5 in T-MAX

- 1 Universele filter zak UFB-1
- 1 Set Abranet® schuurnet:
 - 1 x HD P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 150 / P 180 / P 240 / P 320
- 1 Schuurzool zacht
- 1 Bescherm tussenlaag EVA-SA
- 1 Extra handvat
- 1 Kantenbescherming
- 1 Zeskantstiftsleutel 5 mm
- 1 Aansluitkabel 4 m




T-MAX



T-MAX

De vibratie emissie van de EVA 150 E ligt onder de 2,5 m/s². Daardoor kunt u de EVA 150 E zonder tijdslimiet inzetten. Deze echte schuurallrounder is uitgerust met een 150 mm schuurzool en is verkrijgbaar met een schuuruitslag van 3 of 5 mm.



Abranet



Abranet



Abranet® HD P 60

Abranet®

EVA-SA

SAL-1

Schuurpapier Ø 150 mm
klittenband hechting

Schuurpapier Ø 150 mm
klittenband hechting

Bescherm tussenlaag
Ø 150 mm als extra
schuurzool bescherming

Zachte tussenlaag met
klittenband hechting,
voor gekromde
oppervlakken

HD P 60 20 stuks

093447

P 80, 35 stuks

093448

1 stuks

093446

1 stuks

093459

P 100, 40 stuks

093449

P 120, 40 stuks

093450

P 150, 40 stuks

093451

P 180, 40 stuks

093452

P 240, 40 stuks

093453

P 320, 40 stuks

093454



EVA-ST-H



EVA-ST-S



UFB-1

Schuurzool hard

Schuurzool zacht

Universele filter zak

1 stuks

093461

1 stuks

093462

5 stuks

205570



Om betere gereedschappen voor meubelmakers en timmerlui te kunnen ontwikkelen, hebben wij bij MAFELL een aparte aanpak: we veranderen onze manier van kijken en bedenken het gereedschap fundamenteel opnieuw. Daarbij hebben wij steeds ook de toekomstige eisen aan het hout-handwerk helder voor ogen.

Dankzij die visie en dankzij uitstekende materiaal- en verwerkingskwaliteit ontstaan telkens weer verbluffende nieuwe oplossingen. Bijvoorbeeld op het gebied van functionaliteit en gebruikscomfort. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat U tijdens Uw werk niet meer hoeft na te denken over Uw gereedschap. Dat kan omdat wij bij MAFELL dat al grondig hebben gedaan. Wij hebben tenslotte een gemeenschappelijk doel: perfectie. Kortgezegd:

creating excellence

Uw MAFELL vakhandel, onze handelspartner:



MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf · Germany
Telefoon +49 7423 812-287 · E-Mail export@mafell.de · www.mafell.nl