

Fræsemotor FM 1000

mafell
creating excellence



74

Lydtryksniveauet for FM 1000 er kun 74 dB (A) og er dermed særdeles lavt.



MAFELL-fræsemotorerne fremstilles under særdeles strenge kvalitetskontroller i Oberndorf a. N. Før udleveringen "tilkøres" hver fræsemotor i testkabinen. Det forlænger standtiden og levetiden.

Produktkendetegn

- Særdeles lavt
- Spindellås
- Made in Germany
- Overbelastningsmelder med LED-statusvisning

Til brug ved

- Modelbyggeri, formbyggeri, reklameteknik, gravering, smykker, elektronik, stenhugningsarbejde
- Velegnet til portalfræsemaskiner, skærebord, slibeudstyr og bøjelige aksler
- Til træ, metal, kunststof, skummateriale, styropor, sten

Beskrivelse

Med FM 1000 har MAFELL udviklet en yderligere fræsemotor "Made in Germany". Den høje kvalitetsstandard og de gennemtænkte detaljer gør MAFELL-fræsemotoren til den bedste partner i sin ydelsesklasse.

Omdrejningstallet kan indstilles trinløst til enhver anvendelse. Desuden er digital-elektronikken udstyret med blød start, konstant omdrejningstal under belastning, tomgangs-omdrejningstalsænkning og overbelastningsbeskyttelse.

Labyrint-pakningen i FM 1000 beskytter varigt spindel og leje mod meget små partikler, støv og spåner.

Tekniske data

FM 1000

Nennaufnahme	1.000 W
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Nennleerlaufdrehzahl	4.000 – 25.000 1/min
Spannhals / Spannzange	43 mm / 8 mm
Abmessungen L x B x H	254 x 79 x 73 mm
Schalldruckpegel	74 dB (A)
Gewicht	1,65 kg

Udføringer

Fræsemotor FM 1000

9M0001

Leveres med

1 spændetang OZ8, 8 mm
1 gaffelnøgle
1 Kabel 4 m

Ekstra tilbehør / Værktøj

Omløbermøtrik OZ8	093818
Spændetang OZ8, 2 mm	093819
Spændetang OZ8, 3 mm	093812
Spændetang OZ8, 4 mm	093813
Spændetang OZ8, 5 mm	093820
Spændetang OZ8, 6 mm	093814
Spændetang OZ8, 8 mm	093815
Spændetang OZ8, 10 mm	093822
Spændetang OZ8, 3,175 mm (1/8")	093810
Spændetang OZ8, 6,35 mm (1/4")	093811
Spændetang-sæt OZ8, 3 mm*	093816
Spændetang-sæt OZ8, 3,175 mm (1/8")*	093817

* (består af spændetang + omløbermøtrik)

