

Motor de fresado FM 800

mafell
creating excellence



Además, se obtiene la máxima precisión de concentricidad gracias a la perfecta adaptación de todos los componentes y el hecho de que el rotor y el husillo se han fabricado en una sola pieza y equilibrado.



El nivel de presión acústica del FM 800 se sitúa en tan sólo 74 dB (A), por lo que es sumamente silencioso.



Los motores de fresado MAFELL se fabrican bajo los más estrictos controles de calidad en Oberndorf a. N. Todos los motores de fresado se someten a "rodaje" en la cabina de prueba antes de su entrega. Esto aumenta la durabilidad y la vida útil.

Características de producto

- Sumamente silencioso
- Bloqueo de husillo
- Made in Germany
- Detector de sobrecarga con indicador de estado LED

Área de aplicación

- Fabricación de modelos y moldes, técnica publicitaria, grabados, joyería, electrónica, tallado en piedra
- Ideal para fresadoras de pórtico, mesas de corte, dispositivos de lijado y ejes flexibles
- Para madera, metal, plástico, espuma, poliestireno y piedra

Descripción de producto

Con el FM 800 MAFELL ha desarrollado motores de fresado "Made in Germany". El alto nivel de calidad y los sofisticados detalles convierten a los motores de fresado de MAFELL en el mejor socio en su clase de potencia.

Las revoluciones se pueden ajustar sin escalonamiento a cualquier aplicación. Además, la electrónica digital cuenta con arranque suave, revoluciones constantes bajo carga, una disminución de las revoluciones en vacío y protección contra sobrecarga.

La junta laberíntica del FM 800 protege de forma permanente el husillo y el cojinete frente a las más pequeñas partículas, el polvo y las virutas.

Datos técnicos

Consumo nominal	800 W
Motor universal	230 V / 50 Hz
Revoluciones nominales en vacío	7.000 – 25.000 1/min
Cuello / pinza de sujeción	43 mm / 6 mm
Dimensiones (ancho/largo/alto)	254 x 79 x 73 mm
Nivel de presión sonora db (A)	74 dB (A)
Peso	1,60 kg

Versión

Motor de fresado FM 800

9M0010

Volumen de suministro

- 1 Pinza de sujeción OZ8, 6 mm
- 1 llave de boca
- 1 Cable de conexión 1 m

Accesorios / Herramientas

Tuerca de racor OZ8	093818
Tuerca de racor OZ8 2 mm	093819
Tuerca de racor OZ8 3 mm	093812
Tuerca de racor OZ8 4 mm	093813
Tuerca de racor OZ8 5 mm	093820
Tuerca de racor OZ8 6 mm	093814
Tuerca de racor OZ8 8 mm	093815
Tuerca de racor OZ8 10 mm	093822
Tuerca de racor OZ8 3,175 mm (1/8")	093810
Tuerca de racor OZ8 6,35 mm (1/4")	093811
Juego de pinza de sujeción OZ8 3 mm*	093816
Juego de pinza de sujeción OZ8 3,175 mm (1/8")*	093817

* (formado por pinza de sujeción + tuerca de racor)

