



Håndrundsawe

K 55 cc | K 55 18M bl

Kapskinne sawe

KSS 50 cc | KSS 50 18M bl

De nye allrounder save med op til 58 millimeter snitdybde.

GANSKE ENKELT TIDSSVARENDE: OP TIL 58 MM SNITDYBDE



De nye save laver overbevisende snit i de mest forskellige materialer. Takket være deres nemme og enkle håndtering, får du faktisk et nemt stykke arbejde.



Med håndrundsaven K 55 og kapskinne saven KSS 50 præsenterer Mafell to nyudviklede, kompakte og robuste allround save. Med deres snitdybde på op til 58 millimeter er de de perfekte save til helt forskellige udfordringer.

DE ER MOBILE: MULTITALENTER, NÅR DU ER PÅ MONTAGE.



Med deres lave vægt er 18 V varianterne den ideelle allrounder, når du er på montage. Den innovative akku teknologi, som kan bruges med stærkstrøm, giver dig lang udholdenhed og masser af kraft.

DE ER OPTIMALE: SPÅNFØRINGEN



Spånføringen blev konstrueret og optimeret specielt til det store spånvolumen du har, når du saver træfibermaterialer. Det sørger for, at der ikke kommer forstoppelse – selv ved dyksnit i fiberretningen.



Kompakt, let, stærk – og kan næsten bruges til det hele.

KAPSNIT

Det er så nemt:

Ved kapskinne saven er hånd-rundsaven og føringsskinnen forbundet med hinanden og danner derved en enhed. En faststående og en indstillelig anslagsknast sørger for, at du kan bruge systemet til vinkelsnit fra -60° til 60° . Du trykker bare saven, med de to knaster på undersiden af skinnen, ned mod materialet, saver og du er færdig på ingen tid. Når snittet er savet, glider skinnen automatisk tilbage i udgangspositionen.



GERINGSSNIT



Takket være stordimensioneret vinkelskala, kan du save dine geringssnit nøjagtigt. Her vist med et eksempel på facadeforskalling.



Om du saver på tværs, på langs, på skrå eller dykker - og om massivt konstruktionstræ, pladematerialer eller taglægter: Både K 55 og KSS 50 er stærke og samtidig håndterlige rundsave til brug ved de forskellige opgaver, når du er på montage. Vores stærke CUprex motor med høj virkningsgrad leverer en effekt på 1.300 Watt og muliggør et suverænt snitresultat - også ved benhårdt professionelt brug.

DYKSNIT



Vores FLIPPKEIL muliggør et sikkert, bekvemt og nemt dyksnit, også uden at skrue spaltekniiven af.

LANGSNIT



Med MAFELLs føringslinealer eller vores parallelanslag med millimeterskala, som du kan få som ekstra tilbehør, kan du for eksempel save det perfekte terrassegulv til.

Kapskinne savene KSS 50 cc og KSS 50 18M bl.

AKKU OPLADNINGS- DISPLAY



Altid informeret: Du trykker bare på knappen, så viser Akku displayet opladningen.

FASTHOLDNING AF SAVKLINGEN



Når du trykker på knappen, som løsner akkuen/batteriblokken, afbrydes strømtilførslen og savklingen standses automatisk. Med unbrakonøglen, som er placeret på maskinen, kan du så udskifte savklingen – sikkert og uden risiko.

OPTIMAL SPÅNFØRING



Vi har optimeret spånføringen på de nye save, så nu er det umuligt, at udsugningskanalen kan stoppes til. Det er en rigtig fordel ved dyksnit i fiberretningen.

LED ARBEJDSLAMPE



En LED lampe sørger for, at dit arbejdsområde altid er godt oplyst.

Kapskinne saven KSS 50 står for maksimal præcision kombineret med den nemmeste håndtering. Den giver dig en snitdybde på op til 58mm, den vejer næsten ingenting, har en fantastisk motorydelse - den er simpelthen din perfekte partner på byggepladsen.



CUprex! HØJDELSSES-MOTORE står for rå kraft og høje omdrejningstal.

BRUG UDEN FØRINGSSKINNE

Om med eller uden: Du kan også bruge vores nye kapskinne save uden føringsskinner. På den måde har du de samme funktioner og fordele som med den nye K 55 cc.

INDSTILLING AF SNITDYBDEN

Den nøjagtige snitdybde kan du indstille både hurtigt og sikkert. Når du har løsnet arretningen, indstilles dybden nøjagtigt efter en skala. Det smarte er, at du har en skala lige meget, om du saver med, eller uden skinne.

FRASLÅNING AF SKINNEN



Du trykker bare på en knap og maskinen løsnes fra skinnen. Nu har du en KSS 50 med alle dens anvendelsesmuligheder.

TILBAGETRÆKNING AF MASKINEN

Et tyndt polyetylen bånd trækker maskinen tilbage i udgangspositionen på skinnen efter hvert eneste snit. Nu er du klar til det næste snit.

KIPSYSTEM



Takket være vores enestående kipsystem er det altid muligt - i vinkelområdet fra 0° til 45° - at opnå en snitdybde på 42 mm (incl. skinne).

Håndrundsavene K 55 cc / K 55 18M bl.

FASTHOLDNING AF SAVKLINGEN



Når du trykker på knappen, som løsner akkuen/batteriblokken, afbrydes strømtilførslen og savklingen standses automatisk. Med unbrakonøglen, som er placeret på maskinen, kan du så udskifte savklingen – sikkert og uden risiko.

OPTIMAL SPÅNFØRING



Vi har optimeret spånføringen på de nye save, så nu er det umuligt, at udsugningskanalen kan stoppes til. Det er en rigtig fordel ved dyksnit i fiberretningen.

LED ARBEJDSLAMPE

En LED lampe sørger for, at dit arbejdsområde altid er godt oplyst.

PENDULKAPPEN



Pendulkappen kan trækkes tilbage ved hjælp af både enkel og bekvem betjening. Det giver dig komfort og sikkerhed ved dyk- og skrånsnit.

FLIPPKILE

Den affjedrede FLIPPKILE muliggør – også uden afskrue-ning af spaltekilens – et sikkert og præcist dyksnit.



Den nye kompakte og ekstremt stærke håndrundsav K 55 muliggør snit på 58 millimeters dybde i en helt fantastisk kvalitet. Dens fremragende vægt gør den sikker og komfortabel i brug - ved hver eneste snit.

AKKU TEKNOLOGI

Vores stærke teknologi med 18 V-lithium-ion-akku giver sawen en utrolig ydelse og trækraft. Batteriet er processtyret og overvåger automatisk alle vigtige områder, såsom opladning og temperatur. Det garanterer, at sawen kan være længere i brug uden genopladning.



Cuprex! HØJYDELSES-MOTORE står for rå kraft og høje omdrejningstal.



INDSTILLING AF SNITDYBDEN

Den nøjagtige snitdybde kan du indstille både hurtigt og sikkert. Når du har løsnet arreteringen, indstilles dybden nøjagtigt efter en skala. Det smarte er, at du har en skala lige meget, om du saver med, eller uden skinne.

EFTERFØLGENDE RIDSEVISER




Den innovative ridseviser følger automatisk maskinens hældning og viser derfor altid den rigtige savkant.

KIPSYSTEM



Med vores enestående kipsystem er det i vinkelområdet fra 0° til 45° altid muligt at opnå en snitdybde på 54 mm.

Tekniske data og tilbehør.



Tekniske data

Watt effekt	1.300 W	–	1.300 W	–
Omdrejningshastighed i tomgang	3300 - 5700 1/min	2450 – 5450 1/min	3300 - 5700 1/min	2450 – 5450 1/min
Snitdybde ved 90°				
• med skinne	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm
• uden skinne	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Snitdybde ved 45°				
• med skinne	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm
• uden skinne	48 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Snitlængde	407 mm	407 mm	–	–
Kip område	0 – 45°	0 – 45°	0 – 45°	
Vinkelsnit	–60° til +60°	–60° til +60°	–	–
Elektrisk spænding	230 V	18 V	230 V	18 V
Vægt	5,4 kg	5,7 kg	4,1 kg	4,3 kg
Akku	–	18 V, 5,5 Ah, 99 Wh	–	18 V, 5,5 Ah, 99 Wh

Best.-nr.	918901 i papkasse	91D702 PURE – i transportkuffert	918001 i papkasse	91D602 PURE – i T-MAX kuffert
Leveringsomfang	1 Savklinge HM 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, Z32, WZ 1 Sekskantnøgle 5 mm 1 Kabel 4 m 1 Føringssystem 400	1 Savklinge HM 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, Z32, WZ 1 Sekskantnøgle 5 mm 1 Føringssystem 400 1 Spånpose	1 Savklinge HM 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, Z24, WZ 1 Sekskantnøgle 5 mm 1 Kabel 4 m	1 Savklinge HM 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, Z24, WZ 1 Sekskantnøgle 5 mm 1 Spånpose

Best.-nr.	918902 i transportkuffert	91D701 i transportkuffert	918002 i T-MAX kuffert	91D601 i T-MAX kuffert
Leveringsomfang	1 Savklinge HM 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, Z32, WZ 1 Sekskantnøgle 5 mm 1 Kabel 4 m 1 Føringssystem 400	1 Savklinge HM 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, Z32, WZ 1 Sekskantnøgle 5 mm 1 Føringssystem 400 2 Akku PowerTank 18 M 99 1 Akku PowerStation APS 18M 1 Spånpose	1 Savklinge HM 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, Z24, WZ 1 Sekskantnøgle 5 mm 1 Kabel 4 m	1 Savklinge HM 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, Z24, WZ 1 Sekskantnøgle 5 mm 2 Akku PowerTank 18 M 99 1 Akku PowerStation APS 18M 1 Spånpose

Med vores nye allround maskiner er du altid perfekt forberedt på de mest forskellige opgaver. Med det omfangrige ekstra tilbehør, kan du upgradere dem til dine personlige udfordringer.



Savklinge HM

- 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, Z 16, WZ til langsnit i træ
- 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, Z 24, WZ til universalt brug i træ
- 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, Z 32, WZ til finsnit i træ
- 168 x 1,8 x 1,2 x 20 mm, Z 56, WZ til skråsnit i træ

Best.-nr. **092476**

Best.-nr. **092478**

Best.-nr. **092480**

Best.-nr. **092482**



Føringsskinne F

Betegnelse	Længde i m	Best.-nr.
F 80	0,80 m	204380
F 110	1,10 m	204381
F 160	1,60 m	204365
F 210	2,10 m	204382
F 310	3,10 m	204383



Taske til føringsskinne

Taske til føringsskinne TZ-FST1600

til føringsskinner op til 1,6 m længde
Best.-nr. **095257**

Taskesæt til føringsskinner

F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZC 180 +
Taske til føringsskinne
Best.-nr. **209592**

Taskesæt til føringsskinner

2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZC 180
+ Taske til føringsskinne
Best.-nr. **209591**



Parallelanslag K55-PA

Best.-nr. **206825**



Undergrebanslag MF-UA

Best.-nr. **206073**



Endestykke til føringsskinne F-EK

2 styk

Best.-nr. **205400**



Suge-spænde-system

Aerofix F-AF 1

med 1,3 m skinne, adapter til oppe og under, Flexslange

Best.-nr. **204770**

Flexslange FXS

op til 3,2 m længde

Best.-nr. **205276**



Kapskinne

Kapskinne M

maksimal snitlængde 400 mm

Best.-nr. **208170**

Kapskinne ML

maksimal snitlængde 770 mm

Best.-nr. **204378**



Akku-PowerStation

APS M, 18V

Best.-nr. **094492**

Hurtigoplader

APS M+

Best.-nr. **094509**



Power-Sets

Power-Set 2

Best.-nr. **209599**

Power-Set 3

Best.-nr. **209598**

Power-Set 4

Best.-nr. **212615**

Power-Set 5

Best.-nr. **209633**



Klæbeprofil F-HP 6,8M

6,8 m lang

Best.-nr. **204376**



Opriftbeskytter F-SS 3,4M

3,4 m lang

Best.-nr. **204375**



Akku-PowerTank

18 M 144 LiHDX (18 V, 144 Wh, 8 Ah)
Best.-nr. **094520**



Akku-PowerTank

18 M 99 LiHD (18 V, 99 Wh, 5,5 Ah)
Best.-nr. **094503**

18 M 144 LiHD (18 V, 144 Wh, 8 Ah)
Best.-nr. **094498**



Samlestykke F-VS

til forbindelse af to føringsskinner
Best.-nr. **204363**



Vinkelanslag F-WA

Best.-nr. **205357**



Klemtvinge F-SZC 180

2 styk, til fiksering af skinnen på emnet
Best.-nr. **093868**



Spånpose

Best.-nr. **206921**

Hos MAFELL vælger vi ofte at gå en særlig vej for at udvikle et bedre værktøj til tømrere og snedkere: Vi ændrer vores måde at se tingene på og betragter værktøjets væsentlige dele på en hel ny måde. I denne forbindelse tænker vi også altid på de krav, der stilles til træhåndværket i fremtiden.

På basis af disse tanker kombineret med en fantastisk materiale- og forarbejdningskvalitet opstår der igen og igen forbløffende løsninger. F.eks. med hensyn til funktionalitet og brugskomfort. Det er vores krav, at du bare skal kunne arbejde uden at tænke over dit værktøj. Netop fordi vi allerede har tænkt de store tanker hos MAFELL. Når alt kommer til alt, har vi et fælles mål: det perfekte job. Kort sagt:

creating excellence

Din MAFELL forhandler – vores salgspartner:



MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf · Germany
Telefon +49 7423 812-245 · E-Mail export@mafell.de · www.mafell.dk