

Kantenfräse KF 1000

mafell
creating excellence



Dank großer Auflagefläche lassen sich selbst schräge Kanten sicher bearbeiten.



Für die Eckbearbeitung bietet der einsteckbare Anschlag eine sichere Führung.



Bei empfindlichen Materialien verhindert die Anlaufringbremse unschöne Bearbeitungsspuren.



Mit handelsüblichen Fräsern lassen sich auch Massivholzkanten bearbeiten.

Ausführungen

Kantenfräse KF 1000 im T-Max

91C501

Produktmerkmale

- Extrem leise mit einem Schalldruckpegel von nur 71 dB (A)
- Mit Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel
- Made in Germany

Einsatzgebiete

- Ideal geeignet für die bündige und profilierte Kantennachbearbeitung
- Für Massivholz, Kunststoffe, Furnier

Produktbeschreibung

Die Digital-Elektronik ist mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Leerlauf-Drehzahlabsenkung und Überlastschutz ausgestattet.

Die Labyrinth-Dichtung schützt Spindel und Lager dauerhaft vor kleinsten Partikeln, Staub und Spänen.

Technische Daten

Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Nennaufnahme	1000 W
Spannhals	43 mm
Spannzange	8 mm
Abmessungen L x H x B	103 x 226 x 328 mm
Nennleerlaufdrehzahl	4.000 – 25.000 1/min
Gewicht	2,1 kg
Schalldruckpegel db (A)	71 dB

Lieferumfang

1 Überwurfmutter	
1 Spannzange OZ 8, 8 mm	093825
1 Auflageplatte für 43 mm Spannhals	
1 Absaugadapter	
1 Maulschlüssel 17 mm	
1 Anschlussleitung 4 m	

Sonderzubehör / Werkzeuge

Planfräser Ø 19 mm	090282
Spannzangen-Set OZ 8, 6 mm	093826
Spannzangen-Set OZ 8, 8 mm	093825