

Kantenfrees KF 1000

mafell
creating excellence



Productvideo
youtube.com/user/MafellGermany



Dankzij het grote steunvlak kunnen ook schuine kanten trefzeker bewerkt worden



Voor het bewerken van hoeken biedt de insteekbare extra aanslag zekere geleiding



Voor het bewerken van gevoelige materialen voorkomt de rem op de kogellager-aanloopring lelijke sporen op het werkstuk



Met algemeen gangbare frezen kunnen ook randen aan massief hout bewerkt worden

Leveringsomvang

Kantenfrees KF 1000 in T-MAX

91C501

Kenmerken

- Extreem stil met een geluidsdruk van maar 71 dB (A)
- Spindelstop voor eenvoudig verwisselen van frezen
- Made in Germany

Toepassingen

- Ideaal geschikt voor gladde en geprofileerde kantenafwerking
- Voor massief hout, kunststoffen en fineer

Omschrijving

De digitale elektronica is uitgerust met een zachte aanloop, een constant belast toerental, beperkt vrijlooptoerental en een bescherming tegen overbelasting.

De labyrint afdichting beschermt het spindel en het lager duurzaam tegen de kleinste deeltjes, stof en spanen.

Technische gegevens

Universele motor	230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	1000 W
Spanhals	43 mm
Spantang	8 mm
Afmetingen L x H x B	103 x 226 x 328 mm
Toerental onbelast	4.000 – 25.000 1/min
Gewicht	2,1 kg
Geluidsdrukniveau db (A)	71 dB

Geleverd met

- 1 Wartelmoer OZ 8
- 1 Spantang OZ 8, 8 mm
- 1 Steunplaat voor 43 mm spanhals
- 1 Afzuigslangadapter
- 1 Steeksleutel 17 mm
- 1 Aansluitkabel 4 m

Accessoires en toebehoren

Vlakfrees Ø 19 mm	090282
Spantang set OZ 8, 8 mm	093825
Spantang set OZ 8, 6 mm	093826
* (bestaande uit een spantang en een wartelmoer)	