

mafell
creating excellence



Notfræser
NFU 50

Notfræser NFU 50: Universel, ydelsesstærk, præcis.

FRÆSEDYBDE 50 MM



NFU 50 står for koncentreret power og høj gennemtrækskraft og klarer fræsninger med en bredde på 60 mm og en dybde på 50 mm.

KAN BRUGES SOM KÆRVFRÆSER



NFU 50 kan også bruges som kærvfræser. Onlinetool til beregning af indstillingsværdierne findes under følgende QR-code/link.



www.mafell.de/berechnungstool

FØRINGSINSTALLATION L TIL TVÆRFRÆSNINGER

Specielt til trærammekonstruktioner er der brug for mange noter. NFU 50 med Føringinstallation L er de ideelle partnere hertil.

Notfræseren NFU 50 er fleksibel i brug og en allrounder, når det drejer sig om at udføre forskelligt fræsearbejde i trækonstruktioner. Omfattende specialudstyr udvider mulighederne i det daglige arbejde.

LÆNGDENOT



Med justeringsnotenheten, der fås sammen med specialudstyret, kan noter f.eks. til forsyningsledninger fræses effektivt og hurtigt.



Notfræser NFU 50: Mange forskellige anvendelsesmuligheder

LÆNGDENOT


Med justeringsnotenheten i specialudstyret kan der fremstilles noter fra 22 - 40 mm.

Sådan gøres det:

Betjen spindellåsen, stil justeringsnotenheten i den nødvendige bredde, juster evt. føringsskinne F, og gå så i gang.



TUTORIALS:



<https://nfu50.mafell.de/dk/>

TVÆRNOT MED FØRINGS- INSTALLATION 370

Præcis, hurtig og nem. Stativnoter med føringinstallation L.

Sådan gøres det:

Indstil vinkel på føringinstallation L, anbring begge stopknaster på emne og gennemfør fræsning.



Den forbilledlige materiale- og forarbejdningskvalitet og den gennemtænkte anvendelseskomfort gør NFU 50 til et multitalent. På den måde sparer du tid og energi, som du i stedet for kan investere i din egentlige opgave: et perfekt job.



KÆRVFRÆSNING OP TIL 45°

Sådan gøres det:

Beregn og indstil vinkel og fræsedybde evt. med vores online- beregningstool. Sæt adapterpar på parallelanslag, juster snedker-føringsskinne og gennemfør fræsning.



www.mafell.de/berechnungstool



TAPPER

Enkelte tapper kan nemt gennemføres med NFU 50 og føeringsinstallation L.

Sådan gøres det:

Indstil fræsedybde, indstil vinkel på føeringsinstallation L, og bearbejd den første side på emnet. Bearbejd så den anden side på emnet på den samme måde som ovenfor.



Notfræser NFU 50: Perfektion indtil sidste detalje.

UDSUGNING

Den drejelige 58 mm udsugningsstuds til store spånmængder positioneres vha. en stopfunktion.

CUPrex

HØJKAPACITETSMOTOREN står for koncentreret power og høj gennemtrækskraft og råder over en ydelsesoptimeret digital elektronik.



SKINNEOPLÅSNING

Med et knaptryk løsnes NFU fra kappeskinen, så produktet kan bruges i fri hånd eller på føringsskinen.

NFU 50 konstruktionen består af ekstrem robuste, førsteklases og præcise dele som f.eks. det lette trykstøbte magnesiumhus eller de stødfaste, glasfiberforstærkede kunststofdele. Desuden hjælper raffinerede detaljerede løsninger dig med at klare det hårde arbejde.

DYBDEINDSTILLING

Med 2-in-1-funktionen kan fræsedybde indstilles hurtigt og nemt. Løsn låsen (1), indstil fræsedybde iht. skalaen og slip den.



FRÆSEDYBDEFASTGØRELSE

Fræsedybden kan støttes yderligere med klemgreb.



SIKKERHEDSKONCEPT

Den hydrauliske bremse stopper værktøjet i løbet af 3 sec. Den blinkende LED-lampe gør brugeren opmærksom på det roterende fræseværktøj.



KAN SVINGES OP TIL 45°

Skalaens placering sørger for en optimal aflæsning fra 0 til 45°.



GENTAGENDE ANSLAG

Til ofte anvendte anslagsvinkler klemmes de to gentagende anslag fast på undersiden af føringsinstallationen 370.



Notfræser NFU 50: Perfektion indtil sidste detalje.

JUSTERINGSNOTENHED

Notens bredde kan indstilles individuelt fra 22 til 40 mm.



POSITIONSINDIKATOR NFU-PA

Med den skalaindstillbare positionsindikator vises den højre kant på fræseren.




SIDEANSLAG SA 625

Uden tidskrævende opmærkning kan noter gentages så ofte man vil i området 62,5 cm.



Omfattende specialudstyr gør arbejdet med NFU 50 lettere og hurtigere. I kombination med volumensugeren S 200 inkl. støvsuger S 35 M danner de den optimale partner indenfor trækonstruktion.



MASKINHOLDER

Med maskinholderen S200-MH kan NFU 50 lægges sikkert fra på volumensugeren.



BAJONETTILSLUTNING OG KNÆKBESKYTTELSE

Lodret bajonettilslutning til praktisk slangetilslutning. Knækbeskyttelsen forhindrer, at slangen knækker.

SUGER MED STOR VOLUMEN

til en max. mængde på 200 l. Sættet består af en støvsuger S 35 M (Best.- nr. 919701) og en sugebeholder (Best.- nr. 206869).

TUTORIALS:



<https://nfu50.mafell.de/dk/>

Tekniske data og specialudstyr.



Tekniske data NFU 50

Nominel spænding	230 V
Optagen effekt	2300 W
Fræsedybde med skinne ved 0°	0 - 44 mm
Fræsedybde uden skinne ved 0°	0 - 50 mm
Svingområde	0 - 45°
Nominelt omdrejningstal i tomgang	5900 1/min
Vægt med skinne	9,4 kg
Mål (BxLxH) med føringsinstallation L	370 x 810 x 280 mm
Fræselængde med føringsinstallation L	370 mm

Best.- Nr. 918701

Leveringen omfatter:

1 Fræsehoved Ø 163 x 60 mm	091901
1 Positionsindikator NFU-PA	207467
1 Parallelanslag	207468
1 Sideanslag SA 625	207183
1 Føringsinstallation L	205310
2 Gentagende anslog	206026
1 Skruetrækker SW 6	207496
1 Skruetrækker Torx T15	093274
1 Tilslutningsledning 10 m	



Styreskinne

3,0 m 1 del
3,0 m 2 dele + forb.stykke
1,5 m forlængelse

Best.- nr.
200672
037037
036553



Adapterpar

til parallelanslag

Best.- nr. **037195**



Vinkelanslag F-WA

Best.- nr. **205357**



Føringsskinne F

Betegnelse	Længde i m	Best.- nr.
F 80	0,80 m	204380
F 110	1,10 m	204381
F 160	1,60 m	204365
F 210	2,10 m	204382
F 310	3,10 m	204383



Forbindelsesstykke F-VS

til at forbinde to føringsskinner
Best.- nr. **204363**



Slutkapper F-EK

2 stk

Best.- nr. **205400**



Adhæsionsprofil F-HP 6,8M

6,8 m lang

Best.- nr. **204376**



Spånbeskyttelse F-SS 3,4M

3,4 m lang

Best.- nr. **204375**



Taske til føringsskinne

Taske til føringsskinne TZ-FST1600

til føringsskinner op til 1,6 m længde
Best.-nr. **095257**

Taskesæt til føringsskinner

F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x
F-SZ 180MM +
Taske til føringsskinne

Best.-nr. **209592**

Taskesæt til føringsskinner

2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180
MM

+ Taske til føringsskinne

Best.-nr. **209591**



Universalføring

Schifterskinne Best.- nr. **202069**



Spændetvinge F-SZ 180MM

2 stk. til at fastholde skinner
på emne

Best.- nr. **207770**



Maskinholder

S200-MH Best.- nr. **207164**



Undergrebanslag

K85-UA

Best.- nr. **205166**



Parallelanslag

K85-PA

Best.- nr. **205323**



Sideanslag SA 625

Best.- nr. **207183**



Fræsehoved

Ø 163 x 60 mm Best.- nr. **091901**

12 stk. vendeknive kræves



Justeringsnotenhed

Ø 163 x 22 til 40 mm

Best.- nr. **091899**

12 stk. vendeknive kræves



Vendekniv

14 x 14 x 2 mm Best.- nr. **201927**



Opsugningsslange

Ø 49 mm med holder
58 mm, Ø 66 mm bajonet,
statisk 5 m

Best.- nr. **093730**

Hos MAFELL vælger vi ofte at gå en særlig vej for at udvikle et bedre værktøj til tømrere og snedkere: Vi ændrer vores måde at se tingene på og betragter værktøjets væsentlige dele på en hel ny måde. I denne forbindelse tænker vi også altid på de krav, der stilles til træhåndværket i fremtiden.

På basis af disse tanker kombineret med en fantastisk materiale- og forarbejdningskvalitet opstår der igen og igen forbløffende løsninger. F.eks. med hensyn til funktionalitet og brugskomfort. Det er vores krav, at du bare skal kunne arbejde uden at tænke over dit værktøj. Netop fordi vi allerede har tænkt de store tanker hos MAFELL. Når alt kommer til alt, har vi et fælles mål: det perfekte job. Kort sagt:

creating excellence

Din MAFELL forhandler – vores salgspartner:



MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf · Germany
Telefon +49 7423 812-245 · E-Mail export@mafell.de · www.mafell.dk