

mafell
creating excellence



Scie sauteuse de
performance sans fil
PS 2-18

La scie sauteuse sans fil PS 2-18 : de hautes prestations et de la précision dans toutes les situations.

STABILITÉ POUR LE MAXIMUM DE PRÉCISION



Grâce à une plaque de base extraordinairement stable et large, la scie sauteuse PS 2-18 est placée perpendiculairement et de façon sûre sur la pièce : un indicateur de la meilleure précision.

PARFAITE AVEC RÈGLE DE GUIDAGE



La PS 2-18 avec système de règle de guidage F est tout à fait prédestinée aux coupes parfaitement droites.

LE CONCEPT ERGO-BALANCE

Le concept Ergo-Balance place l'utilisateur au centre du processus.

MEILLEUR ÉQUILIBRE

La conception du système Ergo-Balance se caractérise par une grande surface Softgrip et une distribution étudiée du poids, qui permettent une prise en main et une manipulation optimales du modèle PS 2-18.

PLUS DE SÉCURITÉ

Grâce à sa forme compacte et sa plaque de base large et stable, l'équerrage de la scie sauteuse PS 2-18 et la prise en main sur la pièce est parfaite. Une condition indispensable pour obtenir un maximum de précision.

PLUS DE CONTRÔLE

LA PS 2-18 tient parfaitement en main et se laisse facilement guider et mettre en place. Aucun élément ne gêne ses contours, son ergonomie ainsi que ses éléments de contrôle rouge et les 2 LEDs éclairent le chant de vision sans laisser d'ombres gênantes.



Les limites sont faites pour être dépassées. Grâce à sa batterie puissante, le rendement de la scie sauteuse PS 2-18 crée des standards totalement nouveaux et ne laisse aucune place aux compromis en termes de précision, puissance et confort. Avec tous les avantages du concept des scies sauteuses de MAFELL et combinée au concept Ergo-Balance et à la gestion intelligente de l'éclairage, elle place la barre encore plus haut. Pour ceux qui exigent le maximum dans leur travail.

LAME DE SCIE *CUnex* W1



La *CUnex* W1 se compose de deux lames et permet des coupes sans guidage grâce à sa forme en coin et sa très haute stabilité. Le résultat est une coupe précise et à angle droit unique.

TENSION DE LAME



Grâce à un système de fixation breveté, la lame de scie s'enclenche solidement et de manière inamovible, sans nécessité de butées ou de rouleaux de guidage. Fini le temps des lames de scie déformées. En outre, l'emplacement optimal du levier de fixation permet un changement rapide et facile de la lame.

La scie sauteuse PS 2-18, toujours prête à l'emploi et pour toutes les applications.

COUPES BIAISES PRÉCISES

La plaque inclinable vendue séparément, assure des coupes biaisées sans compromis, jusqu'à $\pm 45^\circ$.

Rien de plus simple :

Débloquer le système de serrage rapide et retirer la plaque de base. Mettre en place la plaque inclinable avant de la serrer. Sélectionner ensuite le réglage d'angle, fixer et scier. Si le contre-angle est nécessaire, il suffit tout simplement de tourner la plaque de base de 180° .



GUIDE PARALLÈLE À 4 FONCTIONS

Un seul accessoire pour de multiples applications : le guide parallèle ne permet pas seulement de réaliser des coupes droites, mais peut aussi être utilisé comme élément stabilisateur lorsqu'on travaille à proximité des bords. Sa polyvalence permet son utilisation comme adaptateur de rail de guidage, en combinaison avec le système de rails de guidage. En fonction de la position de l'embout rouge (sur la partie supérieure ou inférieure), il est aussi possible de travailler sur le rail ou juste à côté.



Guide parallèle



Appui supplémentaire/ stabilisation



Adaptateur de règle de guidage



Fonction compas (rayon entre 50 et 210 mm)

Grâce à ses accessoires spéciaux polyvalents, la scie sauteuse PS 2-18 se présente comme la solution optimale pour presque toutes les situations. Avec un atout évident dans la pratique : coupe circulaire, guide parallèle et adaptateur de guidage dans un seul accessoire haut de gamme.

SCIAGE AVEC RÈGLE DE GUIDAGE



La règle de guidage permet l'obtention de coupes droites précises.

Rien de plus simple :

La PS 2-18 peut fonctionner au choix à côté de la règle de guidage, avec la rainure sur la règle (protection de surface) ou avec l'adaptateur sur la règle. Ainsi, une seule scie suffit à effectuer par exemple des coupes de plans de travail.



SCIAGE EN ARRIÈRE

Dans le sciage inversé, la surface d'appui de l'outil augmente et donc sa stabilité durant l'utilisation. Les travaux à proximité des bords s'effectuent ainsi de manière beaucoup plus confortable.

Rien de plus simple :

Desserrer la lame de scie, la retirer, la retourner puis la remettre en place - c'est tout. La PS 2-18 peut être ainsi toujours utilisée de manière optimale, indépendamment du sens de sciage.



COMPAS

La PS 2-18 n'a aucun mal à scier des rayons pour prises encastrables de 68 mm ou plafonniers encastrés.

Rien de plus simple :

Pratiquer tout d'abord deux alésages de 8 mm à une distance de 34 mm. Insérer ensuite l'axe circulaire dans la plaque de base, appliquer la lame de scie **CUnex** W1 et l'axe dans les alésages et découper le cercle à la scie - c'est tout.



De grandes performances

Résumé des nouveautés de la scie sauteuse PS 2-18.

UN GUIDAGE DE COURSE SOLIDE

La construction solide de tous les composants garantit une longue durée de vie utile et un rendement élevé et constant de l'outil.

VISION OPTIMALE DE LA LAME

La scie sauteuse PS 2-18 a été conçue de manière à garantir une visibilité optimale de la lame.



TENSION DE LAME *CUMax*



Le système de tension de lame breveté **CUMax** constitue le coeur de la PS 2-18. Vu qu'il empêche un déplacement de la lame de scie, il assure une précision inégalée. Le système de course pendulaire intégré dans l'engrenage fonctionne sans mâchoires de guidage ni rouleau presseur sur la lame de scie. Fini, par conséquent, le temps où les lames se déformaient sous l'effet de la chaleur due à la friction.

Fonctionnement en détail : Un ressort (**vert**) fait pression à la verticale sur la douille de fixation (**rouge**), maintenant la lame de la scie (**jaune**) par serrage positif. La douille de fixation s'ouvre ou se relâche en tournant le dispositif de réglage.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE L'ARRACHAGE

Le pare-éclats avec un indicateur de coupe intégré peut être utilisé avec chaque lame. Ceci donne toujours un résultat de coupe parfait sans ou avec peu d'éclats.



Du logement innovateur de sa lame jusqu'à son mécanisme extrêmement puissant, la scie sauteuse PS 2-18 est conçue pour réaliser des coupes à angle droit précises dans tout type d'application.

CHANGEMENT DE LAME SANS OUTIL

Changer la lame de la scie est pratiquement un jeu d'enfant. Il suffit de lâcher le levier de fixation ergonomique, d'enlever la lame en toute commodité et de monter et fixer une nouvelle lame.



ÉCLAIRAGE LED



Deux leds de haute qualité garantissent une visibilité optimale de la pièce. Pour éviter d'être ébloui en sciant sous la pièce, la lumière s'éteint. Si vous utilisez à nouveau l'outil sur la table, la lumière intelligente se rallume. En tapant 3 fois sur la partie frontale de l'outil, il est possible d'inverser le mode d'éclairage.



ASPIRATION RÉVOLUTIONNAIRE

Le canal d'aspiration intégré dans la plaque de base assure une excellente aspiration, directement sur la lame de scie, grâce au principe Venturi. La fissure est soufflée d'un côté et aspirée du côté opposé. Une fissure reste ainsi exempte de copeaux et toujours bien visible, même sans aspirateur raccordé.

PLAQUE DE BASE STABLE



La plaque de base, à verrouillage rapide, reste à tout moment à 100 % perpendiculaire à la scie. Grâce à la surface d'appui de grandes dimensions, la scie sauteuse PS 2-18 reste toujours stable et facilite les travaux, également à proximité des coins ou des bords.

CONCEPT ERGO-BALANCE



Grâce à sa conception ergonomique, à ses surfaces Softgrip et à la distribution intelligente de son poids, la scie sauteuse PS 2-18 peut être déplacée sans problèmes et avec une parfaite prise en main, même dans des conditions de travail difficiles. Grâce à une plaque de base large et à un centre de gravité bas, la scie sauteuse PS 2-18 peut être posée en toute sécurité sur la pièce à la perpendiculaire.

Caractéristiques techniques et accessoires.



Scie sauteuse de performance sans fil PS 2- 18

Caratéristiques techniques

Tension nominale	18 V
Cycles à vide	750– 3.100 1/min
Course	26 mm
Poids	2,2 kg

Réf.

91C101 | Scie sauteuse de performance sans fil PS 2-18 en MAX 3

Accessoires standards

2 Batteries puissantes 18 M 72 LiHD	1 Manchon d'aspiration P-AS
1 Akku-PowerStation APS M, 18V	1 Rallonge de tuyau d'aspiration
3 Lames de scie CUnex W1; W2; W7	1 Déflecteur de copeaux P-SA
1 Guide parallèle P-PA	5 Pare-éclats P-SS
1 Plaque de base P-GP	1 Semelle de compensation P-G

Réf.

91C102 | Scie sauteuse de performance sans fil PS 2-18 »PURE« en MAX 3

Accessoires standards

3 Lames de scie CUnex W1; W2; W7	1 Manchon d'aspiration P-AS
1 Guide parallèle P-PA	1 Rallonge de tuyau d'aspiration
1 Plaque de base P-GP	1 Déflecteur de copeaux P-SA
	5 Pare-éclats P-SS
	1 Semelle de compensation P-G



MAFELL MAX 3

Chaque projet a ses propres contraintes et exigences, l'essentiel est d'être bien préparé. Que ce soit du bois, du stratifié, du synthétique, du métal, du plâtre, Trespas ou Eternit, avec les accessoires spéciaux de MAFELL pour la scie sauteuse PS 2-18, vous obtiendrez à chaque fois une coupe parfaite.



Règle de guidage F

Désignation	Longueur	Réf.
F 80	0,80 m	204380
F 110	1,10 m	204381
F 160	1,60 m	204365
F 210	2,10 m	204382
F 310	3,10 m	204383



Housse de transport

Housse de transport TZ-FST1600
Pour règles de guidage jusqu'à une longueur de 1,6 m
Réf. **095257**

Lot housse et règles de guidage
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ + Housse de transport
Réf. **209592**

Lot housse et règles de guidage
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ + Housse de transport
Réf. **209591**



Système à dépression

Aerofix F-AF 1
Avec règle, adaptateurs pour en haut et en bas, tuyau flexible
Réf. **204770**

Tuyau flexible FSX L
jusqu'à une longueur de 3,2 m
Réf. **205276**



Butée angulaire F-WA

Réf. **205357**



Pièce de raccordement F-VS

Pour raccorder deux règles de guidage
Réf. **204363**



Embouts F-EK

2 pièces
Réf. **205400**



Pare-éclats F-SS 3,4M

longueur 3,4 m
Réf. **204375**



Profil anti-dérapant embale F-HP6,8M

longueur 6,8 m
Réf. **204376**



Serre-joints F-SZC 180

2 pièces, pour fixer la règle à la pièce à travailler
Réf. **093868**



Batterie-PowerStation

Chargeur APS M, 18V
Réf. **094492**
Chargeur rapide APS M+
Réf. **094509**



Batterie-PowerTank

18 M 72 LiHDX, Li-Ion, 18V, 72 Wh
Réf. **094523**
18 M 144 LiHDX, Li-Ion, 18V, 144 Wh
Réf. **094520**



Batterie-PowerTank

18 M 72 LiHD
Li-Ion, 18 V, 72 Wh
Réf. **094500**



Batterie-PowerTank

18 M 99 LiHD
Li-Ion, 18 V, 99 Wh
Réf. **094503**



Batterie-PowerTank

18 M 144 LiHD
Li-Ion, 18 V, 144 Wh
Réf. **094498**

Accessoires et le programme de lames de scie.



Power-Set 1

2x 18 M 72 LiHD + APS M

Réf. **209596**



Power-Set 2

2x 18 M 99 LiHD + APS M

Réf. **209599**



Power-Set 3

2x 18 M 144 LiHD + APS M+

Réf. **209598**



Power-Set 4

2 x 18 M 144 LiHDX + APS M+

Réf. **212615**



Power-Set 5

4x 18 M 99 LiHD + 2x APS M+
dans le coffret MAX3

Réf. **209633**



Assortiment SSB-SET3

4x SSB-W2, SSB-W5,
SSB-W7, SSB-W8
2x **CUnex** SSB-W1

Réf. **093866**



Pare-éclats

5 pièces

Réf. **205447**



Plaque inclinable

Inclinable jusqu'à +/- 45°

Réf. **205446**



Guide parallèle P-PA

Avec 4 fonctions,
avec compas

Réf. **205448**

Le programme de lames de scie pour la PS 2-18.

Désignation / Caractéristiques

CUnex SSB-W1 Réf. : 093838



Précise · Droite · Rapide · Courbe · 90° · Rail de guidage · Grande longévité

SSB-W2 Réf. : 093840




Grossière · Droite · Rapide · Plongeante · 90°

SSB-W3 Réf. : 093842




Grossière · Droite · Rapide

SSB-W5 Réf. : 093844




Grossière · Droite · Rapide · Plongeante

SSB-W6 Réf. : 093846




Fine · Nette · Droite · Plongeante · Inversée

SSB-W7 Réf. : 093848



Fine · Nette · Sans éclat des deux côtés · Courbe · Plongeante

SSB-W8 Réf. : 093850



Fine · Nette · Sans éclat des deux côtés · Courbe · Plongeante

SSB-W9 Réf. : 093864



Précise · Droite · Profonde

SSB-WP2 Réf. : 093852



Fine · Nette · Droite · Plongeante

SSB-L2 Réf. : 093854




Fine · Nette · Droite · Plongeante · Grande longévité

SSB-M2 Réf. : 093856



Fine · Nette · Droite · Grande longévité

SSB-M3 Réf. : 093862




Fine · Nette · Profonde · Grande longévité

SSB-EF2 Réf. : 093858



Grossière · Grande longévité

SSB-I2 Réf. : 093860



Précise · Nette · Profonde

Épaisseur du corps de la lame de scie (mm)
 Longueur de la denture (mm)
 Écart (mm)
 Épaisseur du matériau (mm)
 Contenu
 Bois massif
 Panneaux crus (panneaux de particules - / lamelles collées ...)
 Panneaux plaqués (contreplaqués)
 Panneau de lambris en aggloméré (laminé / parquet)
 Planches staff / fibrociment tendre (Formica ...)
 Melaminé (Tresspa - fibrociment tendre)
 Fibrociment (Eternit ...)
 Matières plastiques tendres
 Acryl/Plexiglas
 Plastique renforcé à la fibre de verre
 Métaux non-ferreux
 Aluminium
 Sandwich Aluminium
 Sandwich métallico
 Materiali isolanti

	Épaisseur du corps de la lame de scie (mm)	Longueur de la denture (mm)	Écart (mm)	Épaisseur du matériau (mm)	Contenu	Bois massif	Panneaux crus (panneaux de particules - / lamelles collées ...)	Panneaux plaqués (contreplaqués)	Panneau de lambris en aggloméré (laminé / parquet)	Planches staff / fibrociment tendre (Formica ...)	Melaminé (Tresspa - fibrociment tendre)	Fibrociment (Eternit ...)	Matières plastiques tendres	Acryl/Plexiglas	Plastique renforcé à la fibre de verre	Métaux non-ferreux	Aluminium	Sandwich Aluminium	Sandwich métallico	Materiali isolanti
CUnex SSB-W1	3,0	75	4,0	≤64	2	X	X													
SSB-W2	1,7	75	4,0	≤64	5	X	X													
SSB-W3	1,7	125	4,0	≤114	5	X	X													
SSB-W5	1,5	90	2-3	79	5	X	X	X												
SSB-W6	1,5	75	2,5	≤64	5	X	X	X												
SSB-W7	1,5	95	2,2	≤64	5	X	X	X												
SSB-W8	1,5	95	2,2	≤64	5	X	X	X												
SSB-W9	1,6	220	4,0	≤190	3	X														X
SSB-WP2	1,5	75	2,7	≤64	5	X	X	X	X			X	X							
SSB-L2	1,3	60	1,7	≤15	5				X											
SSB-M2	1,0	55	1,1-12	≤3	5											X	X	X		
SSB-M3	1,6	220	1,1	≤200	3											X	X	X	X	
SSB-EF2	1,2	75	4,3	≤4	1				X	X			X							
SSB-I2	1,6	220	1,1	≤200	3															X

Chez MAFELL, nous empruntons fréquemment de nouveaux sentiers pour concevoir un meilleur outillage pour les menuisiers. Nous modifions notre point de vue des choses et repensons la conception des éléments essentiels de l'outillage. Ceci, tout en ne perdant pas de vue les exigences futures posées en matière de menuiserie

À partir de ces cogitations, alliées à l'excellente qualité des matériaux et de l'usinage, il en ressort souvent des solutions stupéfiantes. Ces dernières peuvent par exemple porter sur la fonctionnalité et la facilité de l'utilisation. Notre objectif est que plus personne n'ait besoin de réfléchir au sujet de son outil pendant le travail. Tout simplement, parce que MAFELL s'en est largement chargé au préalable. En fin de compte, nous avons une cible commune : un travail parfait. Ou, autrement dit:

creating excellence

Votre concessionnaire agréé MAFELL – Notre distributeur:



MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf · Germany
Telefon +49 7423 812-144 · E-Mail export@mafell.de · www.mafell.fr